

Presenterar:



EQ ST

8,8 - 15 kW

Inomhusdel förångare dx.

Inomhusdel EQST med kompakta yttermått och ren design som gör att den är lättplacerad och smälter in i de flesta miljöer. Inomhusdelen placeras med fördel i tak eller lågt på vägg. De dubbla luftrikarna är motordrivna. Aggregatet styrs via infraröd fjärrkontroll.

Passande utomhusdel är EQ.



B99266R2

CONDENSING UNITS

DATAKYLA

FLÄTKONVEKTORER

FUKTARE

KOMFORTKYLA

PORTABEL KYLA

VATTENKYLDA

VÄRMEPUMPAR

VÄTSKEKYLARE

Effektiv kyla från Essén Company AB

INOMHUSDEL GOLV/VÄGG/TAKMONTAGE FÖRÅNGARE DX
EQ ST

MODELL EQ ST		1000	1200	1600	2000
KYLEFFEKT ¹⁾	Kw	8,8	10,0	12,5	15,0
LUFTFLÖDE					
Högfart	m ³ /h	1700	2041	2722	3402
ELEKTRISKA DATA ²⁾					
Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz	W	•	•	•	•
Effektbehov, kyla nominell	W	160	180	200	220
Rekommenderad säkring, trög	A	10	10	10	10
LJUDNIVÅ ³⁾					
Inomhusdel ST lågfart	dBA	41	41	41	44
DIMENSIONER					
Bredd	mm	1310	1610	1910	1910
Djup	mm	240	240	240	270
Höjd	mm	640	640	640	640
VIKT	kg	59	60	74	75
KÖLDMEDIERÖR R407C	tum	5/8-3/8	3/4-3/8	3/4-3/8	3/4-1/2
UTOMHUSDELAR R407C		EQ 78	EQ 86	EQ 125	EQ 150
Reservation för eventuella ändringar					

- 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C - Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C (torr/våt bulb).
 Värme kapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C - Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C (torr/våt bulb).
 2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter.
 3) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet.

EQ ST finns även i R410A

B99266R2

Essén Company AB

 Mediavägen 8, 135 48 Tyresö / Tel: 08-742 04 40 / Fax: 08-742 11 80
 info@essencompany.com / www.essencompany.com