

SAMSUNG

Essén Company

Ceiling Tak/Golv

Singelmultisplit luft/luft

Kyleffekt 1,2-13,5 kW

Värmeeffekt 1,7-15,5 kW

Essén Company har nöjet att presentera Samsungs golv- och takhängande modell Ceiling. De större modellerna är endast avsedda för att hängas i tak medan de upp till 8 kW även kan ställas på golvet.



Låg ljudnivå

Ljudnivå från endast 34 dBA.



Styrning genom Wi-Fi

Du kan välja att styra ditt aggregat via Wi-Fi (tillval). Det är en perfekt lösning för att kunna hålla koll på ditt aggregat genom mobil, surfplatta eller dator.



R32 Köldmedium

R32 är ett köldmedium med lägre miljöpåverkan.



Kastlängd på 15 meter

Med sin långa kastlängd på upp till 15 meter kan man snabbt och enkelt kyla eller värma stora lokaler.

Essén Company AB

www.essencompany.com
info@essencompany.com

Tel: 08-742 04 40

SAMSUNG

Serie DPM Ceiling

SINGELMULTISPLIT LUFT/LUFT

MODELL CEILING		052	071	100	120
KYL/VÄRMEEFFEKT ¹⁾					
Kyleffekt	kW	5,0 (1,2-6,5)	7,1 (1,5-8,7)	10,0 (3,0-12,0)	12,0 (3,0-13,5)
Värmeeffekt	kW	6,0 (1,7-7,7)	8,0 (1,9-9,0)	11,2 (2,2-15,5)	13,4 (3,5-15,5)
LUFTFLÖDE					
Högfart	m ³ /h	756	912	1560	1800
ELEKTRISKA DATA ²⁾					
Effektförbrukning	W x n	40	40	244	244
LJUDNIVÅ ³⁾					
Inomhusdel Låg/Mellan/Högfart	dB(A)	36/39/41	42/44/46	34/38/42	37/41/44
DIMENSIONER					
Inomhusdel Bredd/Djup/Höjd	mm	1000/650/200	1000/650/200	1650/675/235	1650/675/235
VIKT					
Inomhusdel Utan emb	kg	20	20	42	42
KÖLDMEDIERÖR					
Vätskeledning	tum	1/4	1/4	3/8	3/8
Sugledning	tum	1/2	5/8	5/8	5/8
Kondensavlopp	mm	18 ID	18 ID	25 ID	25 ID
AVSEDD FÖR KÖLDMEDIUM R32					
Inomhusdel kvävgasfylld		•	•	•	•
Reservation för eventuella ändringar					

1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C - Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C (torr/våt bulb).

Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+15°C - Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C (torr/våt bulb).

2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter.

3) Ljudnivån är uppmätt 1,5 meter från aggregatet.