

Unico Inverter
Vägghängd
Enhetsaggregat
Kyleffekt 1,8-3,1 kW
Värmeeffekt 1,8-3,0 kW

Essén Company har nöjet att presentera Olimpias väggmonterade modell, Unico Inverter. Ett enhetsaggregat som endast kräver två hål i väggen och är därför en perfekt kyl- och värmelösning där man inte kan ha en utomhusdel, tex en container eller lägenhet.



Låg ljudnivå

Ljudnivå från endast 33 dBA.



R410A Köldmedium

Innehåller R410A.



Enkel installation, två hål i väggen

För att installera en Unico Inverter behöver man endast två hål i väggen vilket innebär att man slipper krånglig rördragning till utomhusdelen.

ENHETSAGGREGAT LUFTKYLARE/AVFUKTARE INVERTER

MODELL Unico Inverter		12 Kyla Inverter	12 Värme Inverter
KYL/VÄRMEEFFEKT			
Kyleffekt ¹⁾	kW	2,7 (1,8-3,1)	2,7 (1,8-3,1)
Värmeeffekt ²⁾	kW	-	2,7 (1,8-3,0)
ARBETSOMRÅDE			
Kyla	°C	-10/+43	-10/+43
Värme	°C	-15/+24	-15/+24
AVFUKTNING			
	l/h	1,1	1,1
LUFTFLÖDE			
Inomhus kyla högfart	m ³ /h	490	490
Inomhus värme högfart	m ³ /h	-	490
FLÅKTHASTIGHETER			
	st	Steglös	Steglös
ELEKTRISKA DATA ³⁾			
Elanslutning 1-fas / 230V / 50Hz		•	•
Effektbehov, kyla nominell	kW	1,0	1,0
Effektbehov, värme nominell	kW	-	0,8
Rekommenderad säkring, trög	A	10	10
LJUDNIVÅ ⁴⁾			
Min/Max	dBA	33/43	33/43
DIMENSIONER			
Bredd	mm	902	902
Djup	mm	229	229
Höjd	mm	506	506
Lufthål genom väggen	mm	202	202
VIKT			
Utomhusdel utan emballage	kg	39	39
FYLLNADSMÄNGD KÖLDMEDIUM R410A			
	g	490	540
Reservation för eventuella ändringar			

- 1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C - Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C (torr/våt bulb).
 2) Värme kapacitet angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C - Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C (torr/våt bulb).
 3) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter.
 4) Ljudnivån uppmätt 1 m från aggregatet.