

# Airwell

# Essén Company

## XDO Vattenkyld

Enhetsaggregat

Kyleffekt 2,5-3,5 kW

Värmeeffekt 2,7-3,8 kW

Essén Company har nöjet att presentera Airwells XDO. Ett komplett vattenkyld enhetsaggregat i inverterutförande som är perfekt för en lokal där man inte kan montera en utomhusdel på utsidan av fasaden. Kan både monteras på golv och vägg. Levereras med trådlös fjärrkontroll.



### Hög energieffektivitet

Miljöklass A++



### Låg ljudnivå

Ljudnivå från endast 32 dBA.



### Styrning genom Wi-Fi

Du kan välja att styra ditt aggregat via Wi-Fi (tillval). Det är en perfekt lösning för att kunna hålla koll på ditt aggregat genom mobil eller surfplatta.



### R410 Köldmedium

Innehåller R410A.

Essén Company AB

[www.essencompany.com](http://www.essencompany.com)  
[info@essencompany.com](mailto:info@essencompany.com)

Tel: 08-742 04 40

MODELL XDO		9	12
<b>KYL/VÄRMEEFFEKT <sup>1)</sup></b>			
Kyleffekt, nominell	kW	2,5	3,5
Värmeeffekt, nominell	kW	2,7	3,8
<b>VERKNINGSGRAD</b>			
EER / klass	W/W	4,08 / A++	4,05 / A++
COP / klass	W/W	4,33 / A++	4,31 / A++
<b>LUFTFLÖDE</b>			
Lågfart	m <sup>3</sup> /h	280	270
Mellanfart	m <sup>3</sup> /h	380	400
<b>ELEKTRISKA DATA <sup>2)</sup></b>			
Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz		•	•
Effektbehov, kyla totalt	kW	0,61	0,86
Effektbehov, värme totalt	kW	0,63	0,88
Rekommenderad säkring, trög <sup>2)</sup>	A	10	10
Startström	A		
Kabelarea, nätanslutning <sup>2)</sup>	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5	3 x 2,5
<b>LJUDNIVÅ <sup>3)</sup></b>		32	34
<b>DIMENSIONER</b>			
Bredd	mm	1030	1030
Djup	mm	165	165
Höjd	mm	555	555
<b>VIKT</b>			
Utan emballage	kg	49	49
<b>KOMPRESSOR</b>		Rotation DC Inverter	
<b>VATTENANSLUTNINGAR</b>			
Vattenansl. inv. gänga tum	tum	3/4	3/4
Kondensavlopp, plastslang	mm	R20	R20
<b>VATTENFÖRBRUKNING</b>			
Vattenförbrukning, stadsvatten +15 °C (Δt20°C)	l/h	60-120	60-120
<b>STANDARDUTRUSTNING</b>			
Högtryckspressostat		•	•
Vattensparventil elektronisk		•	•
Distanskontroll (trådlös)		•	•
<b>TILLBEHÖR (Ej monterad)</b>			
Kondensvattenpump		•	•
<b>FYLLNADSMÄNGD KÖLDMEDIUM R410A</b>	g	650	650
Reservation för eventuella ändringar			

1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C ( torr/vät bulb ) - Inkommande vatten till kondensor +15°C.

2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter.

3) Ljudnivån uppmätt 2 m från aggregatet.